

Spray Isolant

Peinture blanche à séchage rapide pour isoler des taches solubles à l'eau. Applicable à l'intérieur et l'extérieur.

Domaine d'utilisation:

Le *Spray Isolant* de decotric s'utilise pour isoler des taches de suie, de nicotine, de stylo-feutre, de graisse ainsi que des taches séchées d'eau et pour ainsi empêcher leur migration dans des recouvrements ultérieurement appliqués (par ex. peintures, papiers peints, etc.). Le *Spray Isolant* de decotric s'utilise sur tous supports minéraux (par ex. crépi, béton, brique, maçonnerie, etc.) ainsi que sur toutes peintures, enduits, panneaux agglomérés et plaques de plâtre cartonnées.
La largeur et l'alignement du jet peuvent être variés par réglage de la buse.

Données techniques:

Matières premières:	résines spéciales, pigments, solvant
Couleur:	blanc
Degré de brillance:	mate
Agent propulseur:	propane/butane
Rendement:	env. 200 ml/m^2 par couche (selon le support)
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support:

Le support doit être sec et solide. Enlever des particules mal adhérentes sur le support.

Mode d'emploi:

Bien secouer avant utilisation jusqu'à l'apparition de bosses au fond de la bombe, puis appliquer en film régulier.
Dans le cas de supports très rugueux et de salissures fortes, appliquer une deuxième couche du *Spray Isolant* de decotric après environ 10 minutes.
Après un temps de séchage d'env. 25 minutes, on peut peindre les supports traités ou poser du papier peint là-dessus.

Tourner la bombe après utilisation et vider la buse.
Ne pas appliquer sur des supports non résistants aux solvants (par ex laques, polystyrène, etc.). Enlever des taches du produit avec du white-spirit. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C.

Indications importantes:



F+ - Extrêmement inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement aquatique. L´inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d´ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage ou l´étiquette. Ne pas respirer les gaz/aérosols. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Ne pas jeter les résidus à l´égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l´écart de toute source d´ignition - Ne pas fumer.

ADR/GGVSEB: UN 1950; Klasse 2, 5 F; LQ2 / 1l; E 0; E

Directive DecoPaint (2004/42/CE):
- N'est pas soumis à cette directive (voir Annexe I, 1., phrase 1)

Stockage:

Stocker au frais et sec. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Article n°:

1565

Conditionnement:

Bombe de 400 ml